

代尔塔防割防热手套

代尔塔一级代理商, 专业提供代尔塔防护手套、防化手套、防切割手套、焊工手套等各种劳保保护用品, 质量可靠, 价格优惠。

产品名称: 代尔塔防割防热手套

型号: GFK58H-C (2.03.007)

尺寸: 10

颜色: 黄色/铁锈红

描述:

防护手套, 美式截面。Para-aramide 纤维圈绒。
15 厘米 VHT 二层牛皮袖口。全羊毛衬里。全 Kevlar® 线缝纫。

材料:

Para-aramide 纤维圈绒, Kevlar 线缝纫。

使用说明: 防止机械损害的全能保护手套, 优良的防割、抗撕裂性能, 较强耐热性能, 可防止高达 350-400° C 的高温。

禁用:

禁止在超过上述说明规定的使用规格以外的情况下使用本手套。

储存说明:

将手套放于原包装中, 避免阳光照射, 避免受潮。

清洗/保养说明:

本产品无须特殊的清洗和保养。

性能:

本手套符合欧洲 89/686 指令要求, 安全无毒, 穿着舒适, 柔韧透气, 并符合 EN420: 1994 (灵敏度 1)、EN388: 1994 (2, 5, 4, 2) 及 EN407: 1994 (4, 3, 4, 2, X, X) 标准。



产品名称: 代尔塔防割防热手套

型号: KCA15 (2.03.005)

尺寸: 09

颜色: 黄色

描述:

五指编织手套。表面为 Kevlar® 材料, 内层为棉质。
无缝。双面。皮质袖口。

带有杜邦质量标签“纤维 100% Kevlar®”。

使用说明:

干燥环境中防止机械损坏的全能保护手套。当局部温度可能达到 250° C - 300° C 时, 可以防止各种热风险。





上海畅为实业有限公司

电话: 021-51029651 手机: 13795322253 网址: www.myehs.cn www.csrpro.cn

具有卓越的防割性，抗撕裂性和耐磨性。

禁用：

禁止在超过上述说明规定的使用规格以外的情况下使用本手套。本手套不防水，因此不能防护化学物质和微生物。请使用者注意，本手套不能承受很大拉力，因此，当可能被机器活动零件拉住时，请不要使用本手套。

储存说明：

将手套放于原包装中，置于干净的地方，避免阳光照射，避免受潮。

清洗/保养说明：

使用者应负责清洗手套。清洗之后手套性能等级不受保证。水温不超过 40° C。紫外线会改变 Kevlar® 的金黄色，使纤维稍微变暗。尽管颜色变化不会影响手套性能，但建议让手套避免阳光和紫外线照射，以保持手套外观。

性能：

本手套符合欧洲 89/686 指令要求，安全无毒，穿着舒适，柔韧透气，并符合 EN420: 1994（灵敏度 4）和 EN388: 1994（2, 5, 4, X）和 EN407: 1994（4,2,X,X,X,X）标准。