

代尔塔防化手套

代尔塔一级代理商, 专业提供代尔塔防护手套、防化手套、防切割手套、焊工手套等各种劳保保护用品, 质量可靠, 价格优惠。

产品名称: 代尔塔 35 厘米 PVC 加强硫化手套

产品型号: PVCC400 (2.01.402)

尺寸: 10

颜色: 红色

产品描述: PVC 涂层手套, 棉衬里, 长度: 40 厘米。

材料: 100% 红色硫化 PVC 涂层针织棉衬里; 厚度: 1.20-1.40 毫米

使用说明:

多功能保护手套可对机械风险提供较高保护, 可以防止化学危害、微生物(如细菌、真菌)风险, 耐水、透气, 同时可以避免接触热危害。

禁用:

禁止在以上说明规定以外的情况下使用本手套。本产品不含任何致癌、有毒物质。过敏人群也适用。为了安全起见, 在使用之前最好检查一下手套是否完好无损。

储存说明:

存于原包装中, 避光避潮。

清洗/保养说明:

本手套无特殊清洗或保养要求。

性能:

等级见掌面内标签。性能等级从 0 到 4、5 或 6, 等级越高表示性能越好。耐磨性, 等级 0 到 4; 抗切割性, 等级 0 到 5; 抗撕裂性, 等级 0 到 4; 耐穿刺性, 等级 0 到 4; 灵活性, 等级 0 到 5; 防穿透性, 等级 1 到 3; 防化学品渗透性, 等级 0 到 6。由于性能等级是建立在试验测试的结果之上的, 它们并不必然与实际工作场所的情况相关。

-本产品符合欧洲 89/686 指令要求, 安全无害、佩带舒适、柔韧透气, 并符合以下欧洲标准: EN420: 2003 (灵巧度 5), EN388:2003 (4,1,2,1), EN374-1:2003, EN374-2:2003 (防穿透性为等级 2, AQL<1, 5)和 EN374-3:2003 防化学品渗透性, 等级 1 到 6 (A: 甲醇=2, K: 40%氢氧化钠 = 6, L: 50%硫酸 = 3)



产品名称: 代尔塔防化手套|机械防护手套

产品型号: PVCC600 (2.01.601)

尺寸: 10

颜色: 红色

产品描述：

PVC 涂层手套，棉衬里，长度：40 厘米。

材料 :100%红色硫化 PVC 涂层针织棉衬里；厚度：1.20-1.40 毫米

使用说明：

多功能保护手套可对机械风险提供较高保护，可以防止化学危害、微生物（如细菌、真菌）风险，防水，同时可以避免接触热危害。

禁用：

禁止在以上说明规定以外的情况下使用本手套。本产品不含任何致癌、有毒物质。过敏人群也适用。为了安全起见，使用之前应该检查一下手套是否完好无损。

储存说明：

存于原包装中，避光避潮。

清洗/保养说明：

本手套无特殊清洗或保养要求。

性能：

等级见掌面内标签。性能等级从 0 到 4、5 或 6，等级越高表示性能越好。耐磨性，等级 0 到 4；抗切割性，等级 0 到 5；抗撕裂性，等级 0 到 4；耐穿刺性，等级 0 到 4；灵活性，等级 0 到 5；防穿透性,等级 1 到 3；防化学品渗透性，等级 0 到 6. 由于性能等级是建立在试验测试的结果之上的，它们并不必然与实际工作场所的情况相关。

-本产品符合欧洲 89/686 指令要求，安全无害、佩带舒适、柔韧透气，并符合以下欧洲标准：EN420: 2003 (灵巧度 5)，EN388:2003 (4,1,2,1)，EN374-1:2003, EN374-2:2003（防穿透性为等级 2, AQL<1, 5)和 EN374-3:2003 防化学品渗透性, 等级 1 到 6 (A: 甲醇=2, K: 40% 氢氧化钠 = 6, L: 50% 硫酸 = 3)



产品名称：代尔塔 PVC 涂层手套

产品型号：PVC7335 (2.01.735)

尺寸:10

颜色 :红色

产品描述：

PVC 涂层手套，棉制衬里，长度：35 厘米。

材料 :100% 加硬硫化手套，棉制衬里。

使用说明：

本手套对机械风险可以提供高性能的保护，使用寿命很长。

禁用：

本手套不用于防护以上规定以外的危害。此款手套不含任何致癌、有毒物质。过敏人群也适用。





上海畅为实业有限公司

电话: 021-51029651 手机: 13795322253 网址: www.myehs.cn www.csrpro.cn

储存说明:

存于原包装中, 置于干燥的地方, 避免阳光照射。

性能:

本产品符合欧洲 89/686 指令要求, 安全无害、佩带舒适、柔韧透气, 并符合以下欧洲标准:
EN420 (灵巧度 5)和 EN388:2003 (4,1,1,1)

上海畅为实业有限公司

上海市普陀区中山北路 3064 号绿洲广场 B 座 15 楼