

代尔塔皮质焊工手套

代尔塔一级代理商, 专业提供代尔塔防护手套、防化手套、防切割手套、焊工手套等各种劳保保护用品, 质量可靠, 价格优惠。

产品名称: 代尔塔皮质焊工手套

产品型号: TERK400A-C (2.05.401)

尺寸: 10

颜色: 铁锈红/铝色

材料:

VHT 耐热牛皮掌面, 厚度: 1.20 毫米到 1.40 毫米。

使用说明:

防止机械损害的全能保护手套, 防护手套有较强的隔热性能, 耐火、抗传导热和热辐射, 防止大颗粒熔化金属溅射。优良的抗接触热性能 (最高 250° C / 9 秒, 100° C / 38 秒)。

禁用:

禁止在超过以上规定的范围以外使用本产品。

储存说明:

将手套放于原包装中, 置于干燥的地方, 避免阳光照射。

清洗/保养说明:

本产品无须特殊的清洗和保养。

性能:

本手套符合欧洲 89/686 指令要求, 安全无毒, 穿着舒适, 柔韧透气, 并符合 EN420: 1994 (灵敏度 5)、EN388: 1994 (4, 1, 4, 4) 及 EN407: 1994 (4, 1, 3, 4, X, 4) 标准。



产品名称: 代尔塔红色耐热牛皮焊工手套

产品型号: CA515R (2.05.515)

尺寸: 10

颜色: 红色

产品描述:

五指焊工手套, 抗热皮质, 美式截面, 掌面牛皮加强, 手部棉绒衬里, 袖口全棉衬里, 滚边接缝。长度: 35 厘米。

材料:

抗热牛皮, 厚度: 1.2 毫米-1.4 毫米; 手部衬里: 棉绒;

袖口衬里: 300g/m² 的棉布

使用说明:

多功能手套, 可对机械损害和热风险提供较高性能保



护, 可防火焰、接触热 (温度高达 100° C), 同时可以防止传导热和微小熔化金属溅射。

禁用:

禁止在以上说明规定以外的情况下使用本手套。使用者请注意: 尽管本产品具有很高的抗牵引力性能, 若存在被运行的机器牵拉的风险时, 请禁止使用。本产品不含任何致癌、有毒物质。对于过敏人群, 若直接与皮肤接触, 可能会引起过敏反应 (因其腕部袖口处含天然乳胶成分)。若引起过敏反应, 立刻停止使用, 及时就医。为了安全起见, 每次使用之前, 最好检查一下手套是否完好无损坏。

当本产品用于电弧焊接时, 不提供由于有缺陷的机器或现场工作引起的电震防护。若手套潮湿、弄脏或是汗湿, 都将会影响手套的电阻性能。

储存说明:

存于原包装中, 置于干燥通风的地方, 避光储存, 同时避免受霜冻。

清洗/保养说明:

本类型手套无须特殊清洗或保养。

产品名称: 代尔塔高质量灰色牛皮手套

型号: DS202RP (2.04.202)

尺寸:10

颜色 : 灰色/蓝色

产品描述 :

带衬里牛皮手套, 美式截面, 拇指处有蓝色牛皮加强设计, 整牛皮指尖, 掌背有牛皮加强部分, 白色全棉掌背和袖口, 掌面和拇指有蓝色牛皮加强部分, 弹性掌背, 加有滚边以保护拇指和掌面的接缝, 掌面和手指有棉布衬里。

材料 : 掌面: 牛皮; 厚度: 0.9 毫米-1.1 毫米。

使用说明: 机械损害多功能防护手套, 耐摩擦、抗穿刺性能强。

禁用: 禁止在以上说明规定以外的情况下使用本手套。

储存说明:

存于原包装中, 避光避潮。

清洗/保养说明:

本手套无特殊清洗或保养要求。

性能:

本产品符合欧洲 89/686 指令要求, 安全无害、佩带舒适、柔韧透气, 并符合以下欧洲标准: EN420: 1994 (灵巧度 5), EN388:1994 (4,2,2,4)。

