

代尔塔防噪音耳罩

代尔塔一级代理商, 专业提供代尔塔防护耳罩、隔音耳罩、降音耳罩、防噪音耳罩等各种劳保保护用品, 质量可靠, 价格优惠。

产品名称: 代尔塔 SEPANG 耳罩

产品型号: SEPANG (1.03.006)

颜色: 橙色

产品描述:

防噪音耳罩, ABS 和合成泡沫制成, 带有 PVC 软垫可调节弹性拱形头箍。

SNR: 26dB。

材料:

耳罩: ABS

外垫: PVC

内垫: ABS

头箍: 塑料

保护头带垫: PVC

重量: 205 克

使用说明:

每次使用前, 仔细检查耳罩是否有损坏。请检查耳罩是否调节到适合头部的最佳尺寸并舒适牢固地佩戴, 且定期按制造商说明进行检查。在噪声环境中建议持续使用耳罩。否则, 防护效果将会受到严重影响。使用过程中, 耳垫可能损坏, 所以应经常进行定期检测以保证无裂缝和泄露等问题。使用时, 将耳罩降到头箍的最底部并戴在耳朵上, 带有“R”标记的一边应戴在右耳, “L”标记的一边戴在左耳, 将头箍推紧直至接触头顶。

禁用:

防噪音耳罩在高分贝环境(超过 80 dB)下要一直佩戴, 根据噪音环境和耳罩的减噪音系数(见性能说明), 对耳罩进行选择性的使用。确保防噪音耳罩按照说明进行正确的装配, 调试, 和维护。如果不遵守使用说明, 耳罩的防护效果将会大打折扣。像眼镜架和头发等介于头和耳罩之间的东西都会影响隔音的效果。

储存说明:

使用后把耳罩放在凉爽, 干燥处, 避光防冻。如未使用, 放于原包装内。

清洗/保养说明:

用温的肥皂水清洗、消毒罩杯和头箍, 并用软布擦干。禁止使用溶剂、磨损性物质或有毒产品。某些化学物质将对耳罩产生不利影响。应该尽可能地向生产商询问更多的相关信息。

性能:

本耳罩符合欧洲指令 89/686, 安全无害, 佩带舒适, 透气灵活, 并符合欧洲标准 EN352-1:2002。

减弱分贝值高频 H = 30 dB

减弱分贝值中频 M = 24 dB

减弱分贝值低频 L = 16 dB

噪音降低标准 SNR = 26 dB



产品名称: 代尔塔防噪音耳罩

产品型号: INTERLAGOS (1.03.009)

颜色: 灰色

产品描述:

防噪音耳罩, ABS 外壳, 双层可调节塑料头箍, 内衬合成泡沫软垫, 佩戴舒适, 密合性佳。另配带悬挂装置, 设计人性化, 携带更方便。

材质: 外壳: ABS

衬垫: 泡沫

头箍: 聚甲醛

重量: 276 克

使用说明:

在环境噪音超过 80 分贝时, 必须佩戴护耳产品。根据环境噪音的分贝数以及护耳产品可降噪分贝数选择合适的护耳产品。使用时, 请确保耳罩密封垫与头部紧密贴合, 清除耳罩和头部之间的头发, 同时避免将眼镜脚垫在罩杯下。请务必按照使用说明对耳罩进行正确的调节、适当的保养、定期的检查。

注意: 佩戴耳罩时, 先将罩杯调至头带最低位置, 根据罩杯上标示“R”与“L”确定左右耳, 拉开头箍, 将罩杯完全盖住耳廓, 再调整耳罩头箍到最佳位置, 使头箍贴近头顶。

禁用:

每次使用前, 应检查耳罩密封垫和填充物是否有损坏或变形的现象, 若出现上述现象, 应立即予以更换。在使用时, 保证罩杯、密封垫以及填充物的清洁, 以免影响防噪效果。

储存说明:

产品存于原包装内, 每次使用后, 放置于阴凉、干燥的地方, 避光, 防冻。

清洗和保养说明:

用中性温和皂液清洗罩杯、密封垫以及头箍, 并用干燥软抹布擦拭。禁止使用溶剂、研磨剂或任何有毒物质清洁。正常情况下, 在一次使用后, 本产品可提供 2-3 年保护。

性能:

本产品符合欧洲指令 89/686, 安全无害、佩带舒适, 柔软通风。并符合欧洲标准: EN352-1:2002。

高频噪音降低值 H=33dB

中频噪音降低值 M=31dB

低频噪音降低值 L=25dB

标准降噪值 SNR=33dB



产品名称: 代尔塔 防噪音耳罩

产品型号: SPA2 (1.03.007)

尺寸: 均一

颜色:蓝色

产品描述：

ABS 和合成泡沫防噪音耳罩，舒适软垫，可调节头箍。SNR：26dB。

材料 :ABS、合成泡沫。

重 136 克。

使用说明：

防噪音耳罩适用于嘈杂环境中持续佩戴（环境噪声 80dB 以上），根据耳罩降噪分贝数和环境噪声分贝值选择合适的耳罩。按照说明书规定正确佩戴、调节、保养和检查耳罩。未遵循使用说明的操作将大大降低耳罩的防护性能。镜架和头部与耳罩之间的头发会影响隔音的效果。

注意：耳罩为中号，符合 EN352-1 标准，适用于大多数佩戴者。使用时，将耳罩降到头箍的最底部并戴在耳朵上，罩杯无左右差别，箭头方向向上。罩杯覆盖耳朵，头箍朝上。下拉头箍直到接触头顶。

禁用：

禁止在以上规定以外的情况下使用本产品，某些化学物质可能会影响产品性能。更多信息请咨询制造商。正常使用条件下耳罩在初次使用后可持续使用 2-3 年。罩杯尤其是软垫在使用过程中可能造成损坏，应定期检查是否有开裂渗漏等现象，如有损坏立即更换耳罩。耳罩应正确佩戴，否则会影响其听力保护性能。本产品可能会给敏感人群造成过敏反应。一旦出现过敏现象，立即远离噪声区域并摘下耳罩。

储存说明：

使用后，将耳罩置于凉爽干燥处，避光避潮，存于原包装中。

清洗/保养说明：

用温的肥皂水清洗消毒罩杯、软垫、头箍等，并用柔软的布擦干。禁止使用溶剂、研磨剂或有害产品。

性能：

本耳罩符合欧洲 89/686 指令，安全无害，佩带舒适，柔韧透气，并符合 EN352-1: 1993 欧洲标准。

高频噪音降低值 H = 32dB

中频噪音降低值 M = 23dB

低频噪音降低值 L = 14dB

标准降噪值 SNR=26dB

